



АРМИРОВКА НА КОЛОННА


M 1:25



РАЗРЕЗ 1.-1.



СТРЕМЕНА



МЕЖДИННИ
СТРЕМЕНА



За обект: „Надстройка на информационен център“ на ДПП „Шуменско плато“
ПИ 87.4 || гр.Шумен

Таблица за фулове и колони при стълбищна клетка

Таблица за колони от кота +3,40 до кота +6,40

Колона №	b/a	H	надлъжна армировка	междинна армировка	стремена	междинни стремена	a	забележка
1.	25/70	3,00	4N14x295	2x2N14x295	23ф6,5x190	2x23ф6,5x35	16	
2.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
3.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
4.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
5.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
6.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
7.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
8.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
9.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
10.	25/70	3,00	4N14x295	2x2N14x295	23ф6,5x190	2x23ф6,5x35	16	
11.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
12.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
13.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
14.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
15.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
16.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
17.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
18.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
19.	25/70	3,00	4N14x295	2x2N14x295	23ф6,5x190	2x23ф6,5x35	16	
20.	25/85	3,00	4N14x295	2x2N14x295	23ф6,5x220	2x23ф6,5x35	16	

Колона №	b/a	h	Надлъжна армировка	междинна армировка	стремена	междинни стремена	a	забележка
21.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
22.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
23.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
24.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
25.	30/30	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x120	23ф6,5x35	16	
26.	30/30	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x120	23ф6,5x35	16	
27.	30/30	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x120	23ф6,5x35	16	
28.	30/30	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x120	23ф6,5x35	16	
29.	25/50	3,00	4N14x295	2N14x295	23ф6,5x150	23ф6,5x35	16	
30.	25/85	3,00	4N14x295	2x2N14x295	23ф6,5x220	2x23ф6,5x35	16	
41.	25/25	3,00	4N14x295		23ф6,5x100		16	
43.	25/25	3,00	4N14x295		23ф6,5x100		16	
45.	25/25	3,00	4N14x295		23ф6,5x100		16	
46.	25/25	3,00	4N14x295		23ф6,5x100		16	
48.	25/25	3,00	4N14x295		23ф6,5x100		16	
Ф.дiameter		Метрич.	Кг/м					
ф6,5		1498,00	0,260					
№14		635,00	1,208					
								Общо: 1158,00 кг.

За обект: „НАДСТРОЙКА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ НА ДПГ „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
 ПИ 87.4 || гр.Шумен

Таблица за фусове на вертикални пояси


Колона №	b/a	H	надлъжна армировка	междинни стремена	междинни стремена	a	забележка
1.	25/25		4N12x100				
2.	25/25		4N12x100				
3.	25/25		4N12x100				
4.	25/25		4N12x100				
5.	25/25		4N12x100				
6.	25/25		4N12x100				
7.	25/25		4N12x100				
8.	25/25		4N12x100				
9.	25/25		4N12x100				
10.	25/25		4N12x100				
11.	25/25		4N12x100				
12.	25/25		4N12x100				
13.	25/25		4N12x100				
14.	25/25		4N12x100				
15.	25/25		4N12x100				
16.	25/25		4N12x100				
17.	25/25		4N12x100				
Ф-диаметър		Метри-м.	Kг/м`	Тегло-кг.			
№12		68,00	0,888	61,00			
Общо: 61,00 кг.							

Таблица за вертикални пояси

Колона №	b/a	H	надлъжна армировка	междинна армировка	стремена	междинни стремена	a	забележка
1.	25/25	0,60	4N12x55			5ф6,5x100		
2.	25/25	1,90	4N12x185			12ф6,5x100		
3.	25/25	1,90	4N12x185			12ф6,5x100		
4.	25/25	1,90	4N12x185			12ф6,5x100		
5.	25/25	1,90	4N12x185			12ф6,5x100		
6.	25/25	1,90	4N12x185			12ф6,5x100		
7.	25/25	2,20	4N12x215			15ф6,5x100		
8.	25/25	2,20	4N12x215			15ф6,5x100		
9.	25/25	2,20	4N12x215			15ф6,5x100		
10.	25/25	1,40	4N12x135			10ф6,5x100		
11.	25/25	1,10	4N12x105			8ф6,5x100		
12.	25/25	1,05	4N12x100			8ф6,5x100		
13.	25/25	0,75	4N12x70			6ф6,5x100		
14.	25/25	1,15	4N12x110			8ф6,5x100		
15.	25/25	1,15	4N12x110			8ф6,5x100		
16.	25/25	1,15	4N12x110			8ф6,5x100		
17.	25/25	1,15	4N12x110			8ф6,5x100		
Ф-диаметър		Метри-м.		Кг/м`		Тегло-кг.		
ф6,5		175,00		0,260		46,00		
№12		100,00		0,888		89,00		
Общо: 135,00 кг.								

АРМИРОВКА НА ПРОСТА ГРЕДА

M 1:25



ЗАБЕЛЕЖКА:

При повече от 4 броя долната армировка
същата се монтира на два реда.

За обект: „НАДСТРОЙКА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ на ДПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“¹
ПИ 87.4 || гр.Шумен

Таблица за греди при стълбищна клетка

Гр. №	b/h	I _{cb.}	L _i	долна армировка	c	горна армировка	междинна армировка	стремена	α	кофициент забележка
1.	25/40	0,83		3N14x130		2ф6,5x130		7ф6,5x130	14	
2.	25/40	1,46		3N14x190		2ф6,5x190		12ф6,5x130	14	
3.	25/40	1,79		3N14x225		2ф6,5x225		14ф6,5x130	14	
4.	25/40	1,80		3N14x225		2ф6,5x225		14ф6,5x130	14	
5.	25/40	1,56		3N14x200		2ф6,5x200		13ф6,5x130	14	
6.	25/40	2,37		3N14x285		2ф6,5x285		18ф6,5x130	14	
7.	25/40	1,58		3N14x205		2ф6,5x205		13ф6,5x130	14	
8.	25/40	2,13		3N14x260		2ф6,5x260		17ф6,5x130	14	
9.	25/40	2,37		3N14x285		2ф6,5x285		18ф6,5x130	14	
10.	25/40	1,58		3N14x205		2ф6,5x205		13ф6,5x130	14	
	Φ	метри-м		кт/м`		тегло-кг.				
	ф6 ⁵	225,00		0,260		59,00				
№14		67,00		1,208		81,00		Общо: 140,00кг.		

Таблица за греди при плоча на кота +6,40

р. №	b/h	l_{cв.}	l₁	долнa армировка	c	горна армировка	междинна армировка	стремена	α	кобилици	забележка
1.	25/45	2,88		3N14x340		2ф6,5x340		22ф6,5x140	14		
2.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
3.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
4.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
5.	25/45	2,87		3N14x335		2ф6,5x335		22ф6,5x140	14		
6.	25/45	2,50		3N14x300		2ф6,5x300		19ф6,5x140	14		
7.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
8.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
9.	25/45	3,00		3N14x350		2ф6,5x350		23ф6,5x140	14		
10.	25/45	1,21		3N14x170		2ф6,5x170		10ф6,5x140	14		
11.	25/45	2,88		3N14x340		2ф6,5x340		22ф6,5x140	14		
12.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
13.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
14.	25/45	2,75		3N14x325		2ф6,5x325		21ф6,5x140	14		
15.	25/45	2,95		3N14x345		2ф6,5x345		23ф6,5x140	14		
16.	25/45	2,95		3N14x345		2ф6,5x345		23ф6,5x140	14		
17.	25/45	2,95		3N14x345		2ф6,5x345		23ф6,5x140	14		
18.	25/45	2,91		3N14x340		2ф6,5x340		23ф6,5x140	14		
19.	25/45	3,25		3N14x375		2ф6,5x375		25ф6,5x140	14		
20.	25/45	4,55		5N14x505		2ф6,5x505		34ф6,5x140	14		
21.	25/45	2,05		3N14x255		2ф6,5x255		16ф6,5x140	14		
22.	25/65	8,15		5N20x915	25	2ф8x865		60ф6,5x180	14		
23.	25/65	8,26		5N20x925	25	2x2ф8x875		61ф6,5x180	14		
24.	25/65	8,48		5N20x950	25	2ф8x900		62ф6,5x180	14		
25.	25/45	1,65		3N14x315		2ф6,5x315		13ф6,5x140	14		

№	b/h	l_{cr}	L_1	долна армировка	c	горна армировка	междинна армировка	стремена	a	кобилици	забележка
36.	25/45	4,36		5N14x485		2ф6,5x485		33ф6,5x140	14		
37.	25/45	3,52		3N14x400		2ф6,5x400		26ф6,5x140	14		
38.	25/45	2,05		3N14x255		2ф6,5x255		16ф6,5x140	14		
40.	25/45	3,30		3N14x375		2ф6,5x375		25ф6,5x140	14		
41.	25/45	0,83		3N14x130		2ф6,5x130		76ф6,5x140	14		
42.	25/45	1,79		3N14x225		2ф6,5x225		14ф6,5x140	14		
43.	25/45	2,13		3N14x260		2ф6,5x260		17ф6,5x140	14		
44.	25/45	2,37		3N14x285		2ф6,5x285		18ф6,5x140	14		

Ф	метри-м	кг/м	тегло-кг.
ф6 ⁵	1400,00	0,260	364,00
ф8	160,00	0,395	64,00
№14	313,00	1,208	379,00
№20	140,00	2,466	346,00
Общо: 1153,00кг.			

PPEAN N°32 N°33 - 25/65CM. - M 1:50

СТРЕМЕНА

M 1:25

77ф65х180см **през 14см**

горна армировка

междинна армировка

долна армировка

усилители


Technical drawing showing a rectangular foundation slab with dimensions 62x62 cm. The top reinforcement (горна армировка) consists of 77 bars of 65 mm diameter, spaced 180 cm apart, with a 14 cm cover. The middle reinforcement (междинна армировка) consists of 50 bars of 65 mm diameter, spaced 15 cm apart. The bottom reinforcement (долна армировка) consists of 65 bars of 65 mm diameter, spaced 15 cm apart. Reinforcement details include corner notches and additional stirrups (усилители) at the corners.

B - 25
СТ.АІ и АІІІ




Армировка за греди

Ф	Метрич.	КГ/М	ТЕГД-КГ.
Φ6 ⁵	139,00	0,260	37,00
Φ8	73,00	0,395	29,00
№14	63,00	1,208	77,00
№20	14,00	2,446	35,00
			Общо: 178,00 кг.

ГРЕДИ №34 и №35 - 25/65см.- М 1:50



Армировка за греди	
Ф	Метрическ.
ф6 ⁵	148,00
ф8	75,00
нsl4	67,00
нsl20	15,00
	Общо:
	187,00 кг.



За обект: „НАДСТРОЙКА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” на ДПП „Шуменско плато”
ПИ 87.4 || гр.Шумен

Таблица за пояси при покрив